

WERKKOOIEN VOOR PERSONEN	2
WERKKOOIEN VOOR HET TRANSPORT VAN GEWONDEN	4
WERKKOOIEN VOOR HEFTRUCKS	5
WERKKOOIEN VOOR HET TRANSPORT VAN MATERIAAL	6
WERKKOOIEN OP MAAT	7

NA-2

Werkkooi voor 2 personen ILSA NA-2


- + Ontwerp en productie in onze werkhuizen in België.
 De zelfsluitende deur draait naar binnen open en is uitgerust met een vergrendeling.
 Met 2 ankerpunten voor harnas.
 Met kettingsvierversprong in G100 met een grote ring met afmetingen 160x90 mm.
 Vervaardigd in vierkante buizen, de 4 zijwanden zijn in strekmetaal.
 Met binnenhandgreep over de hele omtrek.
 Bodem uit traanplaat met 4 afwateringsgaten.
 De 4 voeten in buizen 140x90 mm en met lengte 100 mm worden geplaatst op 150 mm van de randen en met 600 mm tussen de buizen. Hierdoor kan de werkkooi, zonder personen in de kooi, verplaatst worden met de heftruck.

N Volgens de norm EN 14502-1.
 Voldoet aan de veiligheidsnormen van het algemeen arbeidsreglement.

- i** Bijkomende informatie over de werkkooi, ILSA NA-2:
 - Afwerking gepoederlakt geel RAL1021.
 - De werkkooi is een arbeidsmiddel dat geen CE-markering nodig heeft. De indienststelling gebeurt volgens de CODEX.

Opties:

- Andere kleuren en afwerkingen (metallisatie, extra epoxy-laag, ...).
- Mogelijkheid om het dak te sluiten met strekmetaal, vlakke plaat of dekzeil.
- Andere ophangingen (nog grotere ring, kabelleng, ...).
- Andere voeten.
- Voorzien van wielen.
- Andere capaciteiten en afmetingen.
- PBM (harnas, valbeveiliging, ...).
- Onderzoek en rapport voor indienststelling door een erkend keuringsorganisme.



NA-2



Type	WLL (kg)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	W (mm)	Gewicht (kg)
NA-2	300	2225	1.000	1200	800	130

Bestseller

NA-1

Werkkooi voor 1 persoon ILSA NA-1


- + Ontwerp en productie in onze werkhuizen in België.
De zelfsluitende deur draait naar binnen open en is uitgerust met een vergrendeling.
Met 2 ankerpunten voor harnas.
Met kettingsvierversprong in G100 met een grote ring met afmetingen 160x90 mm.
Vervaardigd in vierkante buizen, de 4 zijwanden zijn in strekmetaal.
Met binnenhandgreep over de hele omtrek.
De bodem is een staalplaat met 4 afwateringsgaten.
De 4 voeten in buizen 140x90 mm en met lengte 100 mm worden geplaatst op 150 mm van de randen en met 600 mm tussen de buizen. Hierdoor kan de werkkooi, zonder personen in de kooi, verplaatst worden met de heftruck.

- N Volgens de norm EN 14502-1.
Voldoen aan de veiligheidsnormen van het algemeen arbeidsreglement.

- i Bijkomende informatie over de werkkooi, ILSA NA-1:
 - Afwerking gepoederlakt geel RAL1021.
 - De werkkooi is een arbeidsmiddel dat geen CE-markering nodig heeft. De indienststelling gebeurt volgens de CODEX.

Opties:

- Andere kleuren en afwerkingen (metallisatie, extra epoxy-laag, ...).
- Mogelijkheid om het dak te sluiten met strekmetaal, vlakke plaat of dekzeil.
- Andere ophangingen (nog grotere ring, kabelleng, ...).
- Andere voeten.
- Voorzien van wielen.
- Andere capaciteiten en afmetingen.
- PBM (harnas, valbeveiliging, ...).
- Onderzoek en rapport voor indienststelling door een erkend keuringsorganisme.



NA-1



Type	WLL (kg)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	W (mm)	Gewicht (kg)
☺ NA-1	150	2225	1000	800	600	105

☺ Bestseller

NABL

Werkkooi voor het verplaatsen van gekwetste personen
 ILSA NABL

- T** Dient om een gekwetste op een draagberrie met 2 begeleiders te verplaatsen.
- +** Ontwerp en productie in onze werkhuizen in België.
 De zelfsluitende deur draait naar binnen open en is uitgerust met een vergrendeling.
 Met 2 ankerpunten voor harnas.
 Met kettingsviersprong in G100 met een grote ring met afmetingen 160x90 mm.
 Vervaardigd in vierkante buizen, de 4 zijwanden zijn in strekmetaal.
 Met binnenhandgreep over de hele omtrek.
 Bodem uit traanplaat met 4 afwateringsgaten.
 De 4 voeten in buizen 140x90 mm en met lengte 100 mm worden geplaatst op 150 mm van de randen en met 600 mm tussen de buizen. Hierdoor kan de werkkooi, zonder personen in de kooi, verplaatst worden met de heftruck.
- N** Volgens de norm EN 14502-1.
 Voldoet aan de veiligheidsnormen van het algemeen arbeidsreglement.
- i** Bijkomende informatie over de werkkooi, ILSA NABL:
- Afwerking gepoederlakt geel RAL1021.
 - De werkkooi is een arbeidsmiddel dat geen CE-markering nodig heeft. De indienststelling gebeurt volgens de CODEX.

Opties:

- Andere kleuren en afwerkingen (metallisatie, extra epoxy-laag, ...).
- Mogelijkheid om het dak te sluiten met strekmetaal, vlakke plaat of dekzeil.
- Andere ophangingen (nog grotere ring, kabelleng, ...).
- Andere voeten.
- Andere capaciteiten en afmetingen.
- Onderzoek en rapport voor indienststelling door een erkend keuringsorganisme.



NABL



Type	WLL (kg)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	W (mm)	Gewicht (kg)
☼ NABL	500	2225	1000	3000	1200	400

☼ Bestseller

NAEL

Werkkooi voor vorkheftrucks ILSA NAEL


- + Ontwerp en productie in onze werkhuizen in België.
Rechthoekige buizen met binnenafmetingen van 190x90 mm zijn aan de onderkant van de metalen vloer gelast, zodat de vorken van een vorkheftruck er gemakkelijk in kunnen worden gestoken. Met veiligheidsketting om de kooi aan de heftruckmast te bevestigen.
De zelfsluitende deur draait naar binnen open en is uitgerust met een vergrendeling.
Met 2 ankerpunten voor harnas.
Vervaardigd in vierkante buizen, met één wand in plat strekmetaal over de hele hoogte om de gebruiker te beschermen.
Met binnenhandgreep aan korte zijden.
Bodem uit traanplaat met 4 afwateringsgaten.

- N Volgens de norm EN 14502-1.
Voldoet aan de veiligheidsnormen van het algemeen arbeidsreglement.

- i Bijkomende informatie over de werkkooi, ILSA NAEL:
 - Afwerking gepoederlakt geel RAL1021.
 - Opgelet, de vorkheftruck moet ontworpen zijn voor het heffen van werkkooien voor personen!
 - De werkkooi is een arbeidsmiddel dat geen CE-markering nodig heeft. De indienststelling gebeurt volgens de CODEX.
 - Het geheel, vorkheftruck en werkkooi, moet gekeurd worden door een erkend keuringsorganisme.

Opties:

- Andere kleuren en afwerkingen (metallisatie, extra epoxy-laag, ...).
- Andere voeten.
- Andere capaciteiten en afmetingen.
- Onderzoek en rapport voor indienststelling door een erkend keuringsorganisme op aanvraag.



NAEL



Type	WLL (kg)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	W (mm)	Gewicht (kg)
☎ NAEL	300	2225	1000	900	1200	80

☎ Bestseller

BAMAT

Werkkooi voor het vervoer van materiaal ILSA BAMAT

- + Ontwerp en productie in onze werkhuizen in België.
 Het klapdeurtje gaat naar buiten open en is voorzien van een automatische vergrendeling.
 Met kettingsviersprong in G100 met een grote ring met afmetingen 160x90 mm.
 Vervaardigd in vierkante buizen, de 4 zijwanden zijn in strekmetaal.
 De bodem is een staalplaat met 4 afwateringsgaten.
 - i Bijkomende informatie over de werkkooi, ILSA BAMAT:
 - Afwerking gepoederlakt geel RAL1021.
 - De werkkooi is een arbeidsmiddel dat geen CE-markering nodig heeft. De indienststelling gebeurt volgens de CODEX.
- Opties:
- Andere kleuren en afwerkingen (metallisatie, extra epoxy-laag, ...).
 - Andere ophangingen (nog grotere ring, kabelleng, ...).
 - Andere voeten.
 - Andere capaciteiten en afmetingen.
 - Oprijplaat.
 - Onderzoek en rapport voor indienststelling door een erkend keuringsorganisme op aanvraag.



Type	WLL (kg)	H1 (mm)	L (mm)	W (mm)	Gewicht (kg)
☼ BAMAT	500	1000	1200	800	115

☼ Bestseller

NAMAT

Werkkooi voor het vervoer van paletten ILSA NAMAT

- T Speciaal ontworpen voor het vervoer van paletten.
 Ruimte voor 2 Europaletten van 0,8 m x 1,2 m.
 - + Ontwerp en productie in onze werkhuizen in België.
 Beide deuren gaan naar buiten open en worden zowel boven als onderaan vergrendeld.
 Met kettingsviersprong in G100 met een grote ring met afmetingen 160x90 mm.
 Vervaardigd in vierkante buizen, de 4 zijwanden zijn in strekmetaal.
 De bodem is een staalplaat met 4 afwateringsgaten.
 - i Bijkomende informatie over de werkkooi, ILSA NAMAT:
 - Afwerking gepoederlakt geel RAL1021.
 - De werkkooi is een arbeidsmiddel dat geen CE-markering nodig heeft. De indienststelling gebeurt volgens de CODEX.
- Opties:
- Andere kleuren en afwerkingen (metallisatie, extra epoxy-laag, ...).
 - Andere ophangingen (nog grotere ring, kabelleng, ...).
 - Andere voeten.
 - Andere capaciteiten en afmetingen.
 - Oprijplaat.
 - Onderzoek en rapport voor indienststelling door een erkend keuringsorganisme op aanvraag.



Werkkooi met oprijplaat op aanvraag



Type	WLL (kg)	H1 (mm)	L (mm)	W (mm)	Gewicht (kg)
☼ NAMAT	1000	2000	2000	1800	500

☼ Bestseller



Materiaalkooi met oprijplaat



Materiaalkooi met grote afmetingen en dubbele deur



Werkkooi in het wit gelakt



Kleine materiaalkooi



Werkkooi met dak en geleidingswielen



Ronde werkkooi voor 1 persoon



Extra grote werkkooi voor vorkheftruck



Werkkooi met dekzeil



Werkkooi in het blauw gelakt



Materiaalkooi bestaande uit 2 delen



Werkkooi voor gebruik met vorkheftruck en om te hijsen



Materiaalkooi met 2 dubbele deuren en 2 oprijplaten